

### Caratteristiche generali



Disclaimer:

Le immagini hanno scopo puramente dimostrativo. Le caratteristiche e gli accessori del prodotto possono differire in base a modello e applicazione.

<b>Campo Temperatura</b>	Vano A impostabile tra +2°C / +15°C Vano B impostabile tra -20°C / -40°C
<b>Setpoint di fabbrica   Incremento</b>	+5°C   0.1°C vano A -30°C   0.1°C vano B
<b>Campo di temperatura ambiente di utilizzo   Classe climatica</b>	Da +16°C a +32°C   N
<b>Capacità nominale</b>	350 + 350 lt (12,36 + 12,36 cu ft)
<b>Capacità lorda   Capacità netta</b>	288 + 305 lt (10,17 + 10,77 cu ft)   260+265 lt (9,19 + 9,37 cu ft)
<b>Dimensioni d'ingombro (L x P x H)</b>	72 x 84 x 203 cm
<b>Dimensioni interne (L x P x H)</b>	60 x 68 x 70 / 60 x 68 x 74 cm
<b>Peso netto senza allestimento interno</b>	160 kg
<b>Dimensioni imballo   Peso</b>	Cartone su pallet 76 x 92 x 212 cm   peso 175 kg Gabbia in legno su pallet 84 x 98 x 212 cm   peso 188 kg
<b>Struttura</b>	Monoscocca costruita in acciaio plastificato bianco atossico esterno, rivestito con speciale trattamento antibatterico certificato, ed acciaio inox 18/10 AISI 304 all'interno. Angoli arrotondati e fondo a vasca
<b>Tipologia di isolamento</b>	Poliuretano espanso iniettato tra le pareti ad altissima densità (43 kg/m <sup>3</sup> ), senza utilizzo di CFC e con iniezione ecologica ad acqua.
<b>Spessore di isolamento</b>	60 mm
<b>Piedi</b>	No. 4 piedi regolabili in altezza
<b>Porta</b>	No. 2 porte cieche con maniglia ergonomica a tutta altezza, dotate di chiusura automatica con molla di ritorno e fermo a 90°.
<b>Illuminazione</b>	Full LED a tutta altezza vano frigorifero interno, automatica all'apertura della porta.
<b>Assetto interno</b>	Personalizzabile e regolabile in altezza, con possibilità di inserire indipendentemente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ripiani a griglia su clips regolabili in altezza (dim. cm 56x65)</li> <li>• cassette estraibili in alluminio con divisori (LxPxH): cm 15x60x7,5 (3 corsie)</li> <li>• cassette estraibili in alluminio senza divisori (LxPxH): cm 49x60x7,5</li> <li>• cestelli scorrevoli in filo di acciaio inox (LxPxH) cm 53,8x63x14,8</li> <li>• cassette scorrevoli in filo di acciaio inox (LxPxH): cm 53,8x60,5x6,2</li> <li>• ripiani in acciaio inox su clips regolabili in altezza (dim. cm 56x66)</li> </ul>
<b>Allestimento base consigliato</b>	No. 4 ripiani (2 + 2)
<b>Sistema di refrigerazione</b>	
<b>Refrigerazione</b>	Professionale ventilata forzata con sistema ermetico a compressore
<b>Sbrinamento</b>	Nr.2 sistemi indipendenti, uno per ogni vano
<b>Refrigerante</b>	Automatico, adattivo, con raccolta dell'acqua di condensa
<b>GWP   ODP</b>	Natural R290 3   0

#### FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

## Controllore elettronico



<b>Controllore</b>	Controllore ECT-F control®
<b>Tipo di controllore</b>	Controllore elettronico con display LCD alfanumerico retroilluminato e risoluzione 0,1°C
<b>Interruttore di accensione</b>	Integrato in interfaccia utente
<b>Protezioni di sicurezza</b>	Passcode utente impostabile
<b>Sistema di allarme</b>	Acustico-visivo per allarmi temperature e guasti per indicazione di: <ul style="list-style-type: none"><li>• Porta Aperta</li><li>• Alta temperatura</li><li>• Bassa temperatura</li><li>• Mancanza di corrente al ripristino della rete elettrica</li><li>• Condensatore sporco</li><li>• Tutti i guasti funzionali/componenti difettosi</li></ul>
<b>Registrazione dati ed eventi</b>	Ultimi 12 eventi rilevabili a display
<b>Limiti di allarme temperatura impostabili</b>	Si tramite parametro

---

<b>Sensori di controllo</b>	Sonde di tipo NTC
-----------------------------	-------------------

## Dati elettrici e funzionali

<b>Tensione di alimentazione standard</b>	230V / 1ph / 50Hz
<b>Cavo spina standard</b>	Schuko tipo "G"
<b>Protezione compressore</b>	Overload Protector incluso
<b>Assorbimento istantaneo</b>	kW 0,17 + 1,3 (Amp 1 + 6)
<b>Assorbimento di spunto</b>	Amp 3 + 5
<b>Rumorosità</b>	<60 dBA
<b>Calore emesso secondo EN 12900</b>	W 292
<b>Hold over time a 20°C ambiente (aria)</b>	6 h vano A (da +5°C a +15°C) 3,6 h vano B (da -40°C a 0°C)
<b>Consumo energetico a 20°C ambiente</b>	7 kWh/24h

## Conformità

<b>Direttive e regolamenti</b>	Direttiva 2006/42 CE (Direttiva macchine) Direttiva 2011/65/UE (ROHS II) Direttiva 2015/863 UE (ROHS III) Direttiva 2012/19 UE (RAEE) Direttiva 2014/30 UE (EMC) Direttiva 2014/35 UE (LVD) Regolamento (UE) 517-2014 (F-gas) Regolamento (CE) 1907-2006_REACH
<b>Certificati disponibili</b>	CE
<b>Ambiente di applicazione</b>	Non infiammabile, non esplosivo, non corrosivo e con ricambio adeguato d'aria

### FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel. +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028  
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596  
Registro Imprese N. 00934960352- Cod. Identific. CEE IT 00934960352 -  
<http://www.fiocchetti.com> - Email: [info@fiocchetti.it](mailto:info@fiocchetti.it) - Pec: [fiocchetti@pec.it](mailto:fiocchetti@pec.it)

# Accessori disponibili su richiesta

## Serratura con chiave

## Controllore ECT-F PLUS

Evoluzione del controllore ECT-F control® comprensivo delle seguenti integrazioni:

- Batteria a tampone per allarme mancanza di corrente con durata fino a 48Hrs (24 per 2T)
- Registro della temperatura Minima e Massima raggiunta, con reset manuale
- Allarme di alta temperatura per assenza corrente
- Temperatura visibile anche durante l'assenza di corrente
- Contatto pulito per remotizzazione allarmi predisposto sulla scheda elettronica
- Uscite relè aggiuntive

Fare riferimento a modello SUPERARTIC 2T 700 ECT-F PLUS

## Ripiano supplementare

## Cassetto estraibile su guide

## Cassetto senza paratie estraibile su guide

## Ripiano in acciaio inox

## Cassetto scorrevole in filo di acciaio

## Cestello scorrevole in filo di acciaio

## Ripiano forato in acciaio inox

## Rack 140x500x150H mm (Max. 3 per ripiano)

## Frontale in plexiglass per cassetto

## Kit ruote con freno

## Presina interna (no.1)

## Foro passacavi mm 35 con tappo (no.1)

## Foro passacavi mm 15 (no.1)

## Vaschetta evaporizzazione acqua di condensa

## Sonda umidità (No.1)

## Sonda PT100 contatti liberi (No.1)

## Cavo spina diverso dallo standard

## Alimentazione 220V/60Hz

## Alimentazione 115V/60Hz

## Stabilizzatore di tensione di rete

## Imballo in gabbia di legno

### FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Direzione e Stabilimento: Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy - Tel. +39 0522 976232 - Fax +39 0522 976028  
P.Iva 00934960352 - R.E.A. N. 149865 - N. MECC ESTERO RE 012596  
Registro Imprese N. 00934960352 - Cod. Identific. CEE IT 00934960352 -  
<http://www.fiocchetti.com> - Email: [info@fiocchetti.it](mailto:info@fiocchetti.it) - Pec: [fiocchetti@pec.it](mailto:fiocchetti@pec.it)