

## ULTRAFREEZER VERTICALE 1000



## Caratteristiche

<b>Campo Temperatura</b>	-60 -86°C
<b>Capacità</b>	1000 lt (35,31 cu ft)
<b>Dimensioni d'ingombro (L x P x H)</b>	cm 134 x 97,3x 199,2 <i>Dimensioni interne (L x P x H) cm 103,5 x 73,2 x 127,6; Peso kg 425</i>
<b>Struttura ed Isolamento</b>	int. acciaio inox ed est. acciaio plastificato bianco; spessore 130 mm
<b>Porta</b>	n.1 porta cieca in acciaio plastificato bianco + n.2 controporte interne
<b>Serratura con chiave</b>	
<b>Ruote</b>	Ruote con freno
<b>Dotazione interna</b>	n.3 ripiani + fondo
<b>Controllore</b>	Termostato elettronico digitale con schermo 7" Touchscreen
<b>Allarmi</b>	Acustico-visivi per deviazioni di temperatura (alta e bassa), alta temperatura condensatore, porta aperta, guasti, mancanza corrente e batteria assente. Sistema provvisto di batteria a tampone, operativo anche in caso di blackout.
<b>Registrazione dati ed eventi</b>	Grafico delle temperature giornaliere sempre disponibile a display 7". Memoria interna con registrazione degli ultimi 180 giorni scaricabili a pc tramite porta USB (software incluso).
<b>Connettività</b>	Porta USB; contatto pulito; porta Ethernet RJ45
<b>Foro passacavi mm 26</b>	
<b>Refrigerazione</b>	Statica

## Dati Tecnici

<b>Dettagli</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nr.2 compressori con sistema a cascata;</li><li>• Refrigerante: R455A nel primo stadio; R170 nel secondo. Gas CFC free</li><li>• Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz</li><li>• Assorbimento istantaneo: 1,37 kW (7 A)</li><li>• Consumo: 15 kWh/24H</li><li>• Calore emesso: 600 W</li><li>• Rumorosità: &lt; 57 dBA</li><li>• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+25 °C; umidità 60%</li><li>• Presa: Schuko</li></ul>
<b>Conformità Direttive</b>	2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE (ROHS II) e successive modifiche e integrazioni
<b>Imballo</b>	Cassa di legno <i>Dim. cm.154 x 122 x 225; Kg.590</i>

## Accessori

Ripiano supplementare
Sonda PT100 contatti liberi
Impianto di Back-up a CO2
Impianto di Back-up a LN2
Tubo alta pressione da mt 1 o 2
Rack di stoccaggio in acciaio inox
Box di stoccaggio in policarbonato
Guanti idrorepellenti
Frequenza 60 Hz
Voltaggio 115 V

---

**FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.**

Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy

Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028

info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it

P.I.00934960352

Registro A.E.E. IT8020000002833